

専用接着剤・副資材一覧表

全溶剤形シーム液	アクリル樹脂系 両面耐水テープ	ウレタン樹脂系 一成分形プライマー						
タキボンド#620	タキストロンテープ#107	レッツステップ専用 プライマー						
								
<ul style="list-style-type: none"> ●床材の断面を溶着する。 ●継目処理が簡単。 ●シート表面に流すだけで作業が容易。 	<ul style="list-style-type: none"> ●廊下・踊り場用シート(TR)を全面に施工できる。 	<ul style="list-style-type: none"> ●アパートの階段や廊下に使用されるセメント成形板への馴染みが良く、テープの接着性を向上させる。 						
100m/(400ml)	_____	<table border="1"> <tr> <td>レッツステップ (1000タイプ)</td> <td>9段/缶</td> </tr> <tr> <td>テープ付き蹴込みシート (階段幅1000mmの場合)</td> <td>21段/缶</td> </tr> <tr> <td>廊下・踊り場用シート</td> <td>50m/缶</td> </tr> </table>	レッツステップ (1000タイプ)	9段/缶	テープ付き蹴込みシート (階段幅1000mmの場合)	21段/缶	廊下・踊り場用シート	50m/缶
レッツステップ (1000タイプ)	9段/缶							
テープ付き蹴込みシート (階段幅1000mmの場合)	21段/缶							
廊下・踊り場用シート	50m/缶							
_____	_____	10~20分						
_____	_____	24時間						
<ul style="list-style-type: none"> ●雨水が大量に流れる場所など強い溶着強度が必要な場合は、タキストロン床溶接棒で熱風溶接を行ってください。 ●大量に塗布すると床材が変形する恐れがあります。 ●継目切断時に、隙間がない様に仕上げてください。 ●他社のシーム液は使えません。 ●火気厳禁 	<ul style="list-style-type: none"> ●廊下・踊り場用シート(TR)専用設計しておりますので、他の用途に使用しないでください。 ●貼り付ける前に、必ず下地をレッツステップ専用プライマーでプライマー処理してから使用してください。 ●貼り付け後、浮きのないことを確認してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●ハケで均一に塗布してください。 ●塗布面を汚さないでください。 ●1日以上乾燥させないでください。 ●乾燥状態は指触して確認してください。 ●塗布部は乾燥させた後もベタついた状態となります。 ●火気厳禁 						
直射日光、雨水を避け、換気の良い場所 (5~35℃:多湿を避ける)								
400ml (ポリ容器付)	幅70mm×10m巻 厚さ1.2mm	480g						
5,500円/ケース	2,230円/巻	3,270円/缶						
1ケース以上	1巻以上	1缶以上						
500セット 第4類第1石油類	_____	416缶 第4類第1石油類						
_____	_____	JIA F☆☆☆☆						

※1 標準使用量・オープンタイム・張り付け可能時間について

-記載内容は代表的な数値であり、あくまで目安です。製品の種類や下地の状態、温湿度によって変動いたしますのでご注意ください。
-詳細につきましては各製品の施工方法に記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。

※2 同じ場所に数種類を保管する場合は記載の数量とは異なりますので、所轄消防署へご確認をお願いします。

試験データ
P.196

法規関連
P.218

工法・下地
P.229

施工手順
P.247

接着剤・
副資材
P.314

副資材
品番一覧
P.328

メンテナンス・
注意
P.333