

メンテナンス手順

※NSマット、T-EVマットについては使用する床材のメンテナンス方法に従ってください。

※E-パッドはインターネットより「アソン E-パッド」で検索してください。

A. 日々のお手入れ

毎日

- 汚れの持ち込みを防ぐため泥落としマット、足拭きマットを有効に利用してください。ただし、汚れたマットの放置はかえって汚れを持ち込むことになりますので、必要に応じて清掃や交換をしてください。
- 特に、屋内プールサイドなどは皮脂や水垢が溜まりやすいため、日々のお手入れが大切になります。

1. 掃除機、ホウキなどで砂、ホコリなどを除去してください。

2. 以下の方法で汚れを除去してください。

マンション・アパート・プール・幼児施設テラス用床材・ネオセーフの場合

屋外用床材、エンボス(凹凸)のある床材、特殊骨材入り床材

(1)床面に水をまきデッキブラシや亀の子たわし、E-パッド*

などでこすってください。

(2)きれいな水でしっかりと洗い流してください。

汚水は排水溝に流すか、ウェットバキュームや硬くしぶつたモップなどで回収してください。



ネオクリーン・タキストロンGKの場合

屋内用床材

(1)硬くしぶつたモップ・雑巾やE-パッド*で水拭きしてください。

(2)乾いたモップ・雑巾などで乾拭きしてください。



3. 床面を十分に乾燥させてください。乾燥するまではできるだけ歩行を控えてください。

B. 日常メンテナンス（汚れが目立ってきたら）

月に3~4回

●場所により汚れ具合の状態が異なることから、メンテナンス回数に差をつけることも考慮してください。

●洗剤は使用上の注意に従い、適度な濃度(規定の倍率)に薄めてご使用ください。

●洗剤が残ると汚れが付着したり滑りやすくなりますので、十分に拭き取り、乾燥させてください。

1. 掃除機、ホウキなどで砂、ホコリなどを除去してください。

2. 以下の方法で汚れを除去してください。

マンション・アパート・プール・幼児施設テラス用床材・ネオセーフの場合

屋外用床材、エンボス(凹凸)のある床材、特殊骨材入り床材

(1)床面にクリーナーを塗布し、5分間浸透させてください。

(2)デッキブラシや亀の子たわし、E-パッド*などでこすり洗いしてください。

(3)きれいな水でしっかりと洗い流してください。

汚水は排水溝に流すか、ウェットバキュームや硬くしぶつたモップなどで回収してください。



ネオクリーン・タキストロンGKの場合

屋内用床材

(1)床面にクリーナーを塗布し、5分間浸透させてください。

(2)モップ・雑巾やE-パッド*でこすり洗いしてください。

汚れが取れない場合はデッキブラシや亀の子たわしを使用してください。

(3)きれいな水でしっかりと洗い流し、乾いたモップ・雑巾などで乾拭きしてください。

汚水を流せない場合は、ウェットバキュームやスクイジー、硬くしぶつたモップ・雑巾などで回収してください。



3. 床面を十分に乾燥させてください。乾燥するまではできるだけ歩行を控えてください。

試験データ
P.196
法規関連
P.218
工法・下地
P.229
施工手順
P.247
接着剤・副資材
P.314
副資材品番一覧
P.328
メンテナンス・注意
P.333